

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PANASONIC WORKIO DP-2010E; DP-1810F; DP-1810P; DP-1510P

		DP-2010E	DP-1810F	DP-1810P	DP-1510P	
Parametry	Prędkość kopiowania/drukowania	20 ppm	18 ppm		15 ppm	
	Automatyczny podajnik oryginałów (ADF)	OPCJA	STANDARD	OPCJA	OPCJA	
	Wykonywanie wielu operacji jednocześnie	-	STANDARD	-		
	Pojemność papieru	Kaseta na papier: 550 ark. plus podajnik boczny na 50 ark. (opcjonalnie max. 4 kasety o zawartości papieru do 2250 ark.)		Kaseta na papier 550 ark. plus podajnik boczny na 50ark. (opcjonalnie max. 2 kasety o zawartości papieru do 1150 ark.)		
	Pojemność pamięci obrazu	24 MB	16 MB			
	Pojemność pamięci sortowania	8 MB (z możliwością rozszerzenia do 16; 64 lub 128 MB)				8 MB <sup>1</sup> (z możliwością rozszerzenia do 16; 64 lub 128 MB)
	Waga	42 kg	45 kg	41 kg		
Funkcje cyfrowe	Pamięć prac (2)	STANDARD				
	Tryb przerywania	STANDARD				
	Obrót obrazu (90 stopni)	STANDARD				
	Kopiowanie z sortowaniem elektronicznym	STANDARD			-	
	Kopiowanie z sortowaniem rotacyjnym (obrót o 90 st.)	STANDARD			-	
	Cyfrowy SkyShot	STANDARD				
	Tryb marginesu	STANDARD				
	Tryb kopiowania książki	STANDARD				
	Automatyczne dobieranie powiększenia	OPCJA <sup>1</sup>	STANDARD (wraz z ADF)	OPCJA <sup>2</sup>		
	Automatyczny dobór papieru	OPCJA <sup>1</sup>	STANDARD (wraz z ADF)	OPCJA <sup>2</sup>		
	Kopiowanie 2 w 1	OPCJA <sup>1</sup>	STANDARD (wraz z ADF)	OPCJA <sup>2</sup>		
	Kop. dwustronne DUPLEKS 1 > 2 2 > 1 2 > 2	STANDARD OPCJA <sup>3</sup> OPCJA <sup>3</sup>	- - -			
	Drukarka	Drukarka lokalna	STANDARD			
Drukarka sieciowa		OPCJA <sup>4</sup>				
Rozdzielczość drukarki		600 dpi				
Sortowanie obrotowe		OPCJA <sup>5</sup>				
Nakładanie obrazów (tylko dla Windows®98/Me)		OPCJA <sup>5</sup>				
Drukowanie poufne		-	STANDARD	-		
Drukowanie 2-stronne		STANDARD	-			
Skaner	Skaner lokalny	STANDARD				
	Rozdzielczość skanera	600 dpi				
	Sterownik skanera	TWAIN				
	Skaner sieciowy (400 dpi)	-	OPCJA <sup>4</sup>	-		
Super G3 Fax	-	STANDARD	-			
E-mail	Współpraca z pocztą E-mail	-	OPCJA <sup>4</sup>	-		

<sup>1</sup> dająca się zastosować tylko przy sortowaniu drukowania z PC

<sup>2</sup> Wymagany jednostronny podajnik oryginałów ADF

<sup>3</sup> Wymagany dwustronny podajnik oryginałów ADF

<sup>4</sup> Wymagany 10/100 Ethernet Interface/Internet Fax Kit

<sup>5</sup> Wymagana emulacja PCL6